Lieferprogramm und Abmessungen

Behang	Bediensystem		Infraflect®-Typ	Behang (mm)	SZR (mm)	Breite (min./max. mm)	Höhe (min./max. mm)	Fläche max. m²
Jalousie	Manuell	P	SL 20-22P	12,5	20/22	190/2.000	300/2.500	2,4
		P	SL 24P	16	24	190/3.000	300/3.000	3,5
		B	SL 20-22B	12,5	20/22	250/2.000	300/2.500	3
		C	SL 20-22C	12,5	20/22	300/2.000	300/2.600	3,5 *
		C	SL 27-32C	16	27/32	300/3.000	300/3.000	6
	Motor	F	SL20-22F	12,5	20/22	300/2.000	300/2.600	4
		F	SL27-32F	16	27/32	390/3.000	300/3.000	4
		M	SL20-22M	12,5	20/22	300/2.000	300/2.600	4
		M	SL27/32M	16	27/32	390/3.000	300/3.000	5,25
	Fest		Screenfix	16	27/32	200/1.200	200/2000	2,4
Plissée	Manuell	S	SL20-22S Plissée	14	20/22	200/1.200	200/2000	1,8
		C	SL20-22C Plissée	14	20/22	300/1.500	300/2.500	3,75 **
		C	SL27-32C Plissée	20	27/32	300/2.200	300/2.500	5,5
		C	SL27-32C Plissée Bo	20	27/32	300/2.500	300/2.500	6,5
	Motor	F	SL20-22F Plissée	14	20/22	300/1.500	300/2.500	4
		F	SL27-32F Plissée	20	27/32	390/2.200	300/2.500	4
		F	SL27-32F Plissée Bo	20	27/32	390/2.500	300/2.500	4
		M	SL20-22M Plissée	14	20/22	300/1.500	300/2.500	4
		M	SL27-32M Plissée	20	27/32	390/2.200	300/2.500	5,5
		M	SL27-32M Plissée Bo	20	27/32	390/2.500	300/2.500	5,8

* Ab 10 mm Dicke der inneren Scheibe max. 2,5 m² ** Ab 10 mm Dicke der inneren Scheibe max. 3,0 m²

Umfassendes System. Viele intelligente Details.


INFRAREFLECT® ist ein umfassendes Isolierglas-System, bei dem die einzelnen Komponenten optimal aufeinander abgestimmt sind.

Glasaufbau: INFRAREFLECT® weist einen Scheibenzwischenraum von 20–32 mm auf – abhängig vom Behang und von der Größe der Einheit. Das patentierte Abstandhalterprofil ist wärmetechnisch optimiert (Warme-Kante) und weist spezielle Stege zur Führung des Behangs auf.

Zugschnur und Leiterkordeln sind aus Polyester, thermofixiert, und weisen eine hohe Farb- und Formbeständigkeit auf.


Die magnetischen Antriebe haben eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer, da der Verlust der magnetischen Anziehungskraft nur ca. 2 % in 100 Jahren beträgt. Die Elektromotoren sind bürstenlos – sie werden durch ein Magnetfeld angetrieben und unterliegen keinem Verschleiß; zudem sind diese dadurch geräuscharm.

Farben Jalousien




S102 | S106 | S 125 | S130 | S142 | S149 | S155 | S156 | S157

Farben Plissées



292 | 741 | 773 | 134 | 162 | 137 | 734 | 738 | 778



441 | 823 | 386 | 882 | 936 | 998 | 000 | 829 | 999

Die obenstehenden Plisséestoffe sind in jeder Farbe in den Transparenzstufen 29 %, 9 % oder 4 % (Blendschutz gemäß Arbeitsschutzverordnung) erhältlich und zur optimalen Wärmereflektion außenseitig mit Aluminium beschichtet.

Plissée Vanity (nicht metallisiert – transparent)		Plissée Black out (lichtundurchlässig)	
C000 (LT 50 %)	C010 (LT 46 %)	S102	S149

Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.
Farbauswahl bitte am Originalmuster vornehmen.

Stand: 03/2014