



PILKINGTON

Pilkington Activ™ – Tipps für den Verbraucher. Maximale Durchsicht. Minimale Pflege.

Regen. Sonne. Sauber.

Pilkington Activ™ nutzt die UV-Strahlung des Tageslichts, um den Sauerstoff der Luft derart umzuwandeln, dass organische Verschmutzungen aktiv zersetzt werden. Regen wäscht dann den aufgespalteten und gelösten Schmutz von der Glasaußenseite ab. Dabei bewirkt die Glasbeschichtung, dass sich das Regenwasser nicht in Tropfen sammelt, sondern sich vollflächig verteilt und Ihnen eine glasklare, fleckenlose Sicht schenkt.

Volle Reinigungsfunktion in 5 Tagen nach Einbau. Das Glas speichert in dieser Zeit Energie, um den Schmutz zersetzen zu können.

Wirkungsweise:


Herstellung: Die dualaktive Beschichtung wird während des Floatglasprozesses auf das mehr als 600° Celsius heiße Glas aufgebracht. Dadurch wird sie untrennbar mit dem Glas verbunden. Unter Beachtung einiger weniger Pflegehinweise hält diese innovative Beschichtung dann ein Fensterleben lang.

Erstreinigung nach dem Einbau:

- Nach Abschluss aller Einbauarbeiten die beschichtete Außenseite schnellstmöglich mit kalkarmem Wasser abspülen, um alle Spuren von Staub und Schmutz zu entfernen.
- Sollte auf der Fensteraußenseite noch das Etikett aufgebracht sein, ziehen Sie dieses bitte sorgfältig per Hand ab.

Achtung: Vermeiden Sie dabei – wie bei jeder anderen Glasreinigung auch – Werkzeuge und Hilfsmittel wie Spatel, Stahlwolle oder Rasierklingen. Diese können die Glasoberfläche oder die Beschichtung beschädigen.

- Hartnäckige Flecken mit handelsüblichen Glasreinigern oder Alkohol entfernen. (Einige Beispiele empfohlener Reinigungsmittel können Sie der Rückseite entnehmen.)
- Abledern oder Abziehen ist nicht nötig. Scheibe einfach an der Luft trocknen lassen.



Etikett auf der Beschichtung nur per Hand abziehen. Keine metallischen Gegenstände wie Rasierklingen verwenden.



Zur Reinigung nur saubere, weiche Putztücher nehmen sowie viel klares, kalkarmes Wasser.

Pilkington Activ™
Regen. Sonne. Sauber.

Regelmäßige Pflege:

Die selbstreinigende Wirkungsweise von Pilkington **Activ™** hält ein Fensterleben lang. Je nach Einbaulage, Witterungsverhältnissen und Verschmutzungsgrad Ihrer Fenster ist nur von Zeit zu Zeit eine herkömmliche Reinigung erforderlich. Bei längerer Trockenperiode genügt meist ein einfaches Abspritzen der Fensteraußenseite mit klarem Wasser. Bei größeren Verschmutzungen beachten Sie bitte Folgendes:

Reinigungsgegenstände:

- Zum Fensterputzen nur weiche, saubere Reinigungstücher oder nicht scheuernde, saubere Reinigungsschwämme verwenden.
- Der Einsatz von Glasabziehern ist nicht notwendig. Bei einer Verwendung darauf achten, dass die Gummilippe sauber und vor allem silikonfrei ist, da Silikon die selbstreinigende Wirkungsweise beeinträchtigt.

Reinigungsmittel:


- Generell sind alle handelsüblichen Glasreiniger auf Alkohol- oder Ammoniakbasis sowie leicht saure Reinigungsmittel völlig ausreichend und mit Pilkington **Activ™** verträglich (z. B. Ajax 3-fach Aktiv, Ajax Citrofrisch, Denk Mit Glasreiniger, Frosch Spiritus Glas-Reiniger, Sidolin 2 Phasen).
- Das Reinigungswasser sollte möglichst klar und kalkarm sein. Falls möglich, entmineralisiertes oder enthärtetes Wasser verwenden.

Schutzvorkehrungen:

Bei Handwerker- oder größeren Straßenbauarbeiten in direkter Nähe Ihrer Pilkington **Activ™**-Verglasung sollte die beschichtete Seite abgedeckt werden. Funkenflug durch Schweiß- oder Schleifarbeiten kann das Glas beschädigen. Farben, Lacke, Klebstoffe oder Mörtelprodukte sind – wie bei jedem anderen Glas – meist nur schwer zu entfernen.

Fensterreinigungsfirmen:

Wenn Sie zur Fensterreinigung fremde Firmen beauftragen, muss das Personal darüber informiert werden, dass Ihre Fenster mit Pilkington **Activ™** verglast sind und oben stehende Anweisungen zu beachten sind.



Keine Werkzeuge wie Cuttermesser, Spatel, Scheuerschwämme oder Stahlwolle verwenden.



Keine scheuernden, Silikon beinhaltenden oder chemischen Reinigungsmittel wie Soda, Bleichlauge, Waschmittel oder Säuren verwenden.



PILKINGTON

Pilkington Deutschland AG

Info-Line: +49(0)180-5 65 11 11 (0,12 €/Min.)

www.pilkington.de/activ



Flachglas MarkenKreis GmbH

Auf der Reihe 2, 45884 Gelsenkirchen

Info-Line: +49(0)180-30 20 200 (0,09 €/Min.)

www.flachglas-markenkreis.de

info@flachglas-markenkreis.de

Händlerstempel

